SCHEDA TECNICA

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

STOU – Lubrificante multifunzione per motori, trasmissioni e impianti idraulici

Descrizione

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 è un olio universale per trattori a base sintetica di alta qualità. Questo lubrificante multifunzione garantisce prestazioni eccellenti e una protezione superiore. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 consente di ridurre i costi quando è richiesta una soluzione unica per motore e trasmissioni di macchine agricole. Soddisfa i requisiti di diverse trasmissioni OEM.

Applicazioni

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 è un lubrificante universale utilizzato come soluzione unica per veicoli e macchine agricole, come trattori, mietitrebbie, irroratrici e alcune attrezzature per costruzioni e movimentazione materiali. È impiegato nel motore, nei riduttori finali e nelle trasmissioni, oltre che come fluido idraulico, per freni e frizioni a bagno d'olio. Questo olio soddisfa i requisiti di numerosi costruttori (OEM).

Proprietà

- *Eccellente lubrificazione della trasmissione.*
- *Proprietà idrauliche eccezionali.*
- *Limita il rumore del freno in bagno d'olio, limitando l'usura della piastra di attrito.*
- *Eccellente risposta dei componenti idraulici.*
- *Eccellenti proprietà antischiuma.*

Specifiche

ACEA	E3	**Ford**	M2C121-D
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Ford**	M2C134-D
API	CF-4	**Ford**	M2C159-C
API	CI-4 level of soot control	**Ford**	M2C41-B
API	GL-4	**John Deere**	JDM J20C
Allison	C-4	**John Deere**	JDM J27
Case	MS 1118	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLPD	**New Holland**	NH 526-C
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06B
Fiat	AF 87	**ZF**	TE-ML 07B

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	*Unità*	*Tipico*
Gradazione SAE	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,862*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*93,0*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*13,9*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*150*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-36*
Punto di infiammabilità, COC	*D 92*	*°C*	*222*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Osservazioni

L'utilizzo di oli universali è consigliato da alcuni importatori e costruttori di macchine. Consultare il manuale d'uso delle singole attrezzature. La scheda tecnica include una selezione delle specifiche; per una panoramica completa, visitare il sito web di Q8Oils.

Sostenibilità

*La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 è **1.36** kg CO_2eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, clicca qui

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE