KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40

Doskonały syntetyczny olej uniwersalny do ciągników (STOU)

Opis

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 to doskonały uniwersalny olej do super traktorów na bazie syntetycznej. Ten wszechstronny, jednoskładnikowy olej oferuje wyjątkową wydajność i doskonałą ochronę. Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 prowadzi do minimalizacji kosztów, gdy potrzebny jest połączony olej silnikowy i olej do maszyn rolniczych. Olej ten spełnia wymagania API CF-4/SF oraz kilku producentów OEM w zakresie przekładni.

Zastosowania

Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 jest stosowany jako jednolity środek smarny do pojazdów i maszyn rolniczych, takich jak ciągniki, kombajny, opryskiwacze oraz niektóre urządzenia budowlane i do transportu materiałów.Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 jest stosowany w silniku, napędzie końcowym i skrzyni biegów oraz jako olej hydrauliczny, płyn do mokrych hamulców lub sprzęgieł. Olej ten spełnia wymagania kilku producentów OEM.

Korzyści

- *Doskonałe smarowanie przekładni.*
- *Znakomite właściwości cieczy hydraulicznej.*
- *Ograniczenie hałasu mokrego hamulca przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia warstwy ochronnej.*
- *Doskonała reakcja elementów hydraulicznych.*
- *Doskonałe właściwości przeciwpienne.*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	E3	**Ford**	M2C121-D
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Ford**	M2C134-D
API	CF-4	**Ford**	M2C159-C
API	CI-4 level of soot control	**Ford**	M2C41-B
API	GL-4	**John Deere**	JDM J20C
Allison	C-4	**John Deere**	JDM J27
Case	MS 1118	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLPD	**New Holland**	NH 526-C
Fendt	Vario	**ZF**	**TE-ML 06B**
Fiat	AF 87	**ZF**	**TE-ML 07B**

Color code blue: Approved

Właściwości

	Metoda	*Jednostka*	*Typowy*
Klasa lepkości	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,862*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*93,0*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*13,9*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*150*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-36*
Temperatura zapłonu, COC	*D 92*	*°C*	*222*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Uwagi

Stosowanie oleju uniwersalnego jest zalecane przez niektórych importerów i producentów sprzętu. Patrz instrukcja obsługi poszczególnych maszyn. Karta techniczna produktu zawiera wybrane specyfikacje, pełny przegląd można znaleźć na stronie internetowej Q8Oils.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Terra 1000 STOU 10W-40 wynosi ***1.36*** *kg CO_2eq / kg.*
Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Więcej informacji można znaleźć tutaj

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE