SCHEDA TECNICA

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40

STOU – Lubrificante multifunzione per motori, trasmissioni e impianti idraulici.

Descrizione

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 è un olio universale per trattori ad alte prestazioni, progettato per garantire eccellenti risultati sulle attrezzature agricole. Questo lubrificante multifunzione è impiegato per la lubrificazione di motori diesel e benzina, trasmissioni e riduttori finali, oltre che come fluido per freni, frizioni e circuiti idraulici. Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 soddisfa le specifiche API e ACEA e i requisiti di numerosi costruttori (OEM).

Applicazioni

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 è un lubrificante universale utilizzato come soluzione unica per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui motori, trasmissioni e riduttori finali. Può essere impiegato anche come fluido per freni, frizioni e circuiti idraulici. È raccomandato per motori diesel e benzina e soddisfa le specifiche API e ACEA, oltre ai requisiti di costruttori come John Deere, Mercedes-Benz e ZF.

Proprietà

- *Eccellente lubrificazione della trasmissione.*
- *Proprietà idrauliche eccezionali.*
- *Limita il rumore del freno in bagno d'olio, limitando l'usura della piastra di attrito.*
- *Eccellente risposta dei componenti idraulici.*
- *Eccellenti proprietà antischiuma.*

Specifiche

ACEA	E3	**MB**	227.1
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
API	CE	**Massey Ferguson**	CMS M 1139
API	CF	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
API	CI-4 level of soot control	**Massey Ferguson**	CMS M 1144
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Allison	C-4	**New Holland**	NH 024-C
Case New Holland	MAT 3525	**New Holland**	NH 030-C
Ford	M2C134-D	**New Holland**	NH 410-B
Ford	M2C159-B	**New Holland**	NH 420-A
Ford	M2C159-C	**ZF**	TE-ML 06B
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06C
John Deere	JDM J27		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Gradazione SAE	*-*	*-*	*SAE 15W-40*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*118*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*15,9*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*143*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-39*
Punto di infiammabilità, COC	*D 92*	*°C*	*234*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Osservazioni

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 è stato approvato da AGCO/Fendt per l'utilizzo nelle trasmissioni CVT ML 200. La Scheda Tecnica del prodotto riporta una selezione delle specifiche; per una panoramica completa si invita a consultare il sito web Q8Oils.

Sostenibilità

*La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 è **1.35** kg CO_2eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, clicca qui

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE