PRODUKTDATENBLATT

Q8 Terra 2200 UTTO RC

Herausragendes Getriebe- und Hydrauliköl für Landwirtschaft und Baugewerbe

Beschreibung

Q8 Terra 2200 UTTO RC ist ein hervorragendes Universal-Traktorgetriebeöl. Es wurde für den besten Schutz für Off-Highway-, Bau- und Agrarmaschinen entwickelt. Das vielseitige Öl erfüllt die Anforderungen von API und einer Reihe von OEM, etwa Deutz, Volvo, CAT und Allison. Q8 Terra 2200 UTTO RC verbessert die Langlebigkeit, erhöht den Komfort für den Anwender und steigert die Produktivität.

Anwendungen

Q8 Terra 2200 UTTO RC kann als Schmierstoff in Off-Highway-, Bau- und Agrarmaschinen eingesetzt werden. Es wird als Ölbad-Brems-/Kupplungsflüssigkeit, Hydraulik- oder Getriebeschmierstoff oder für Achsen (UTTO) eingesetzt.

Leistungen

- *Begrenzt das Geräusch der Nassbremsen und die Bremsscheibenabnutzung.*
- *Hervorragende Hydraulikflüssigkeit-Eigenschaften.*
- *Exzellenter Korrosionsschutz für Ausrüstungskomponenten.*
- *Großartige Verträglichkeit mit herkömmlichen Elastomeren.*
- *Ausgezeichnete Vorbeugung gegen Schaumbildung.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Allison	C-4	**Kubota**	UDT
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case	MS 1230	**New Holland**	NH 410-B
Case New Holland	MAT 3505	**New Holland**	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3506	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3509	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3525	**Volvo**	**97303 (WB 101)**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 03L
Caterpillar	TO-2	**ZF**	TE-ML 05F
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06K
Ford	M2C134-D	**ZF**	TE-ML 17E
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 21F
Komatsu	KES 07.866		

Color code blue: Approved

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Viskositätsklasse	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositätsklasse	SAE J306	SAE	75W-80
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0,868
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	55,1
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	9,80
Viskositätsindex	D 2270	-	165
Brookfield Viskosität bei -26 °C	D 2983	mPa.s	8
Brookfield Viskosität bei -10 °C	D 2983	Pa.s	1,2
Pour Point	D 97	°C	-33
Flammpunkt, COC	D 92	°C	215
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Das Produktdatenblatt enthält eine Auswahl von Spezifikationen. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf der Q8Oils-Website.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Terra 2200 UTTO RC von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **0.60** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE