FICHE TECHNIQUE

Q8 Terra 2200 UTTO RC

Huile hydraulique et de transmission supérieure pour l'agriculture et la construction

Description

Q8 Terra 2200 UTTO RC est une huile universelle supérieure pour transmissions de tracteur. Elle est formulée pour fournir une protection exceptionnelle au matériel agricole, tout terrain et de construction. Cette huile polyvalente répond aux exigences de l'API et d'une série de constructeurs tels que Deutz, Volvo, CAT et Allison. Q8 Terra 2200 UTTO améliore la durabilité, augmente le confort de l'opérateur et renforce la productivité.

Applications

Q8 Terra 2200 UTTO RC est utilisée comme lubrifiant pour le matériel agricole, tout terrain et de construction. Elle est appliquée comme huile pour frein/d'embrayage immergé, comme lubrifiant d'hydraulique ou de transmission ou pour les essieux (UTTO).

Avantages

- *Limite le bruit des freins immergés tout en réduisant l'usure de la plaque de friction.*
- *Excellentes propriétés fluides hydrauliques.*
- *Remarquable protection contre la corrosion des composants.*
- *Remarquable compatibilité avec les élastomères traditionnels.*
- *Excellente prévention de la formation de mousse.*

Spécifications, recommandations et approbations

API	GL-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Allison	C-4	**Kubota**	UDT
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case	MS 1230	**New Holland**	NH 410-B
Case New Holland	MAT 3505	**New Holland**	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3506	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3509	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3525	**Volvo**	**97303 (WB 101)**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 03L
Caterpillar	TO-2	**ZF**	TE-ML 05F
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06K
Ford	M2C134-D	**ZF**	TE-ML 17E
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 21F
Komatsu	KES 07.866		

Color code blue: Approved

Propriétés

	Méthode	*Unité*	*Typique*
Classe de viscosité	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Classe de viscosité	*SAE J306*	*SAE*	*75W-80*
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Densité, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*55,1*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*9,80*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*165*
Viscosité Brookfield, -26°C	*D 2983*	*mPa.s*	*8*
Viscosité Brookfield, -10°C	*D 2983*	*Pa.s*	*1,2*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-33*
Point d'éclair, COC	*D 92*	*°C*	*215*
Essai FZG, A/8,3/90	*DIN 51354*	*load stage*	*11*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

La fiche technique du produit comprend une sélection de spécifications. Pour une vue d'ensemble complète, veuillez consulter le site internet de Q8Oils.

Durabilité

*L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Terra 2200 UTTO RC , cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **0.60** kg CO_2eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE