TECHNISCHE FICHE

Q8 Terra 2200 UTTO

Onovertroffen transmissieolie en hydraulische olie voor de agri – en bouwsector

Omschrijving

Q8 Terra 2200 UTTO is een onovertroffen universele transmissieolie voor tractoren. De formulatie garandeert een uitzonderlijke bescherming voor off-highway, bouw- en landbouwmachines. Deze veelzijdige olie voldoet aan de API-vereisten en de vereisten van talrijke OEM's zoals Deutz, Volvo, CAT en Allison. Q8 Terra 2200 UTTO verbetert de duurzaamheid, verhoogt het comfort van de operator en boost de productiviteit.

Toepassingen

Q8 Terra 2200 UTTO wordt gebruikt als smeermiddel in off-highway, bouw- en landbouwmachines. Het wordt toegepast in natte plaatremmen, en wordt gebruikt als hydraulische olie, transmissie – of asolie (UTTO).

Voordelen

- *Vermindert lawaai van natte remmen en slijtage van de frictieplaat.*
- *Voortreffelijke hydraulische vloeistof.*
- *Uitmuntende bescherming van de onderdelen tegen corrosie.*
- *Uitmuntende compatibiliteit met conventionele elastomeren.*
- *Uitstekende preventie van schuimvorming.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	**Ford**	M2C134-D
Allison	C-4	**John Deere**	JDM J20C
Case	MS 1206	**Komatsu**	KES 07.866
Case	MS 1207	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Case	MS 1209	**Kubota**	UDT / Super UDT
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1216	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
Case	MS 1230	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case New Holland	MAT 3505	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3506	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3509	**Volvo**	**97303 (WB 101)**
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	**TE-ML 03E**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	**TE-ML 03L**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	**TE-ML 05F**
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06K
Caterpillar	TO-2	**ZF**	**TE-ML 17E**
DIN	51524-3 HVLPD	**ZF**	**TE-ML 21F**
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL		

Color code blue: Approved

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	10W-30
Viscositeitsklasse	SAE J306	SAE	75W-80
Dichtheid, 15 ˚C	D 4052	g/ml	0,871
Dichtheid, 20 ˚C	D 4052	g/ml	0,868
Kinematische viscositeit, 40 ˚C	D 445	mm^2/s	55,1
Kinematische viscositeit, 100 ˚C	D 445	mm^2/s	9,80
Viscositeitsindex	D 2270	-	165
Brookfield viscositeit, -26 ˚C	D 2983	mPa.s	8000
Stolpunt	D 97	˚C	-33
Vlampunt, COC	D 92	˚C	215
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.