KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 Terra 2200 UTTO

Doskonały olej przekładniowy i hydrauliczny dla rolnictwa i budownictwa

Opis

Q8 Terra 2200 UTTO to najwyższej jakości uniwersalny olej przekładniowy do ciągników. Został opracowany, aby zapewnić wyjątkową ochronę maszynom terenowym, budowlanym i rolniczym. Ten wszechstronny olej spełnia wymagania API i wielu producentów OEM, takich jak Deutz, Volvo, CAT i Allison. Q8 Terra 2200 UTTO poprawia trwałość, zwiększa komfort pracy operatora i podnosi wydajność.

Zastosowania

Q8 Terra 2200 UTTO jest stosowany jako środek smarny w maszynach pozadrogowych, budowlanych i rolniczych. Stosuje się go jako olej zanurzony w płynie hamulcowym/sprzęgłowym, olej hydrauliczny, olej przekładniowy lub olej do osi (UTTO).

Korzyści

- *Ograniczenie hałasu mokrego hamulca przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia warstwy ochronnej.*
- *Znakomite właściwości cieczy hydraulicznej.*
- *Znakomita ochrona przed korozją elementów wyposażenia.*
- *Znakomita kompatybilność z konwencjonalnymi elastomerami.*
- *Doskonałe zapobieganie tworzeniu się piany.*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	GL-4	**Ford**	M2C134-D
Allison	C-4	**John Deere**	JDM J20C
Case	MS 1206	**Komatsu**	KES 07.866
Case	MS 1207	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Case	MS 1209	**Kubota**	UDT / Super UDT
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1216	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
Case	MS 1230	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case New Holland	MAT 3505	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3506	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3509	**Volvo**	**97303 (WB 101)**
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	**TE-ML 03E**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	**TE-ML 03L**
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	**TE-ML 05F**
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06K
Caterpillar	TO-2	**ZF**	**TE-ML 17E**
DIN	51524-3 HVLPD	**ZF**	**TE-ML 21F**
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL		

Color code blue: Approved

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości	SAE J300	SAE	10W-30
Klasa lepkości	SAE J306	SAE	75W-80
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Gęstość, 20 °C	D 4052	g/ml	0,868
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm^2/s	55,1
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm^2/s	9,80
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	165
Lepkość Brookfielda, -26 °C	D 2983	mPa.s	8000
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-33
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	215
Badanie FZG, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Uwagi

Karta Danych Produktu zawiera wybór specyfikacji, w celu uzyskania pełnego przeglądu prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Q8Oils.