HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Terra 3000 WB

Excepcional aceite hidráulico y de transmisiones para agricultura y construcción

Descripción

Q8 Terra 3000 WB es un excepcional aceite combinado hidráulico y de transmisión desarrollado para equipos agrícolasde construcción y otras maquinarias. Este aceite tiene una extrema estabilidad frente a temperaturas, reduce los ruidos de frenado y contrarresta la formación de espuma. Q8 Terra 3000 WB tiene excepcionales propiedades de lubricación para cargas pesadas, propiedades antioxidantes y anticorrosivas y es compatible con los materiales de caucho convencionales.

Aplicaciones

Q8 Terra 3000 WB se utiliza en equipos agrícolas, movimiento de tierras, maquinarias especiales y de construcción que requieran una protección lubricante especial del eje motor. Se aplica como lubricante de ejes traseros, como líquido de frenos/embrague en baño de aceite y como lubricante hidráulico o de transmisión.

Beneficios

- *Limita el ruido de los frenos húmedos y el desgaste de la placa de fricción.*
- *Excelente lubricación de la transmisión.*
- *Excelente respuesta de los componentes hidráulicos.*
- *Excelentes propiedades antiespumantes.*
- *Excelente compatibilidad con elastómeros convencionales.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Allison	C-3	**Landini**	UTTO
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	UK/David Brown	**New Holland**	NH 420-A
Caterpillar	TO-2	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Fiat	AF 87	**Valmet/Volvo**	BM UTTO
Ford	M2C86-B		

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Grado de viscosidad	*SAE J300*	*SAE*	*15W-30*
Grado de viscosidad	*SAE J306*	*SAE*	*80W-80*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,885*
Densidad, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,882*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*85.3*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.7*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*110*
Viscosidad Brookfield, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*31000*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-30*
Punto de inflamación, V.C.	*D 93*	*°C*	*252*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Terra 3000 WB es de ***1.27*** *kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE