SCHEDA TECNICA

Q8 Terra 3000 WB

UTTO - per trasmissioni e sistemi idraulici per l'agricoltura e la costruzione.

Descrizione

Q8 Terra 3000 WB è un olio di alta qualità per trasmissioni e circuiti idraulici destinato a macchine agricole e da costruzione. Garantisce una stabilità eccezionale delle prestazioni alle variazioni di temperatura, riduce il rumore dei freni e previene la formazione di schiuma. Q8 Terra 3000 WB offre eccellenti proprietà lubrificanti sotto carichi gravosi, protezione antiruggine e anticorrosione ed è compatibile con i materiali elastomerici convenzionali.

Applicazioni

Q8 Terra 3000 WB è impiegato su macchine agricole, da costruzione e off-highway che richiedono una protezione specifica del gruppo ponte. Viene utilizzato come lubrificante per assali posteriori, fluido per freni e frizioni a bagno d'olio, olio per trasmissioni o fluido idraulico.

Proprietà

- *Limita il rumore del freno in bagno d'olio, limitando l'usura della piastra di attrito.*
- *Eccellente lubrificazione della trasmissione.*
- *Eccellente risposta dei componenti idraulici.*
- *Eccellenti proprietà antischiuma.*
- *Magnifica compatibilità con elastomeri convenzionali.*

Specifiche

API	GL-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Allison	C-3	**Landini**	UTTO
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	UK/David Brown	**New Holland**	NH 420-A
Caterpillar	TO-2	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Fiat	AF 87	**Valmet/Volvo**	BM UTTO
Ford	M2C86-B		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	*SAE J300*	*SAE*	*15W-30*
Gradazione SAE	*SAE J306*	*SAE*	*80W-80*
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,885*
Densità, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,882*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*85.3*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*10.7*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*110*
Viscosità Brookfield, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*31000*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-30*
Punto di infiammabilità, P-M	*D 93*	*°C*	*252*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

*La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Terra 3000 WB è **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, clicca qui

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE