TECHNISCHE FICHE

Q8 Terra 3000 WB

Onovertroffen versnellingsbak- en hydraulische olie voor de agri – en bouwsector.

Omschrijving

Q8 Terra 3000 WB is een voortreffelijke gecombineerde versnellingsbak- en hydraulische olie voor landbouw- en bouwuitrusting. Deze olie is buitengewoon stabiel bij uiteenlopende temperaturen, beperkt remgeluiden en gaat schuimvorming tegen. Q8 Terra 3000 WB beschikt over een onovertroffen smeervermogen bij zware belasting en uitstekende roest- en corrosiewerende eigenschappen en is compatibel met de gebruikelijke rubbermaterialen.

Toepassingen

Q8 Terra 3000 WB wordt gebruikt in landbouw-, off-highway en bouwmachines die speciale smeerbescherming van de aandrijfas vereist. Deze olie wordt eveneens gebruikt als smeermiddel voor achterassen, als in olie ondergedompelde rem-/koppelingsvloeistof, smeermiddel voor versnellingsbakken of hydraulische vloeistof.

Voordelen

- *Vermindert lawaai van natte remmen en slijtage van de frictieplaat.*
- *Uitstekende transmissiesmering.*
- *Uitstekende reactie van hydraulische componenten.*
- *Uitstekende antischuimeigenschappen.*
- *Uitmuntende compatibiliteit met conventionele elastomeren.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Allison	C-3	**Landini**	UTTO
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1127
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	UK/David Brown	**New Holland**	NH 420-A
Caterpillar	TO-2	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Fiat	AF 87	**Valmet/Volvo**	BM UTTO
Ford	M2C86-B		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*15W-30*
Viscositeitsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*80W-80*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,885*
Dichtheid, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,882*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*85.3*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.7*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*110*
Brookfield viscositeit, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*31000*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-30*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*252*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Terra 3000 WB is ***1.27*** *kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE