PRODUKTDATENBLATT

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85

Einzigartiges synthetisches Getriebeöl für stufenlose Traktorgetriebe

Beschreibung

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 ist eine einzigartige synthetische Traktorflüssigkeit für stufenlose Getriebe. Es sorgt für hervorragenden Schutz für Off-Highway-, Bau- und Agrarmaschinen. Das vielseitige Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 erfüllt die neuesten Leistungsanforderungen von API und mehrerer OEM. Es verbessert die Langlebigkeit, den Komfort für den Anwender und die Produktivität.

Anwendungen

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 wird in stufenlosen Getrieben im Off-Highway-/Baumaschinen- und landwirtschaftlichen Anwendungen – etwa Traktoren und Mähdreschern – eingesetzt. Es wird als Antriebsstrang-Schmierstoff, Ölbad-Brems-/Kupplungsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit und Getriebeschmierstoff eingesetzt. Das Öl erfüllt die Anforderungen von den meistens OEMs.

Leistungen

- *Hervorragende Viskositätsstabilität für leichtgängigen CVT-Betrieb.*
- *Erstklassige Oxidationsbeständigkeit.*
- *Hervorragende Reibungseigenschaften für problemlose Bremsvorgänge.*
- *Extrem kurze Reaktionszeiten hydraulischer Komponenten.*
- *Maximale Verträglichkeit mit herkömmlichen Elastomeren.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

AGCO	CVT ML 200	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
API	GL-4	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case	MS 1206	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Case	MS 1207	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case	MS 1209	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case	MS 1210	**ZF**	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3541	**ZF**	TE-ML 06E
Case New Holland	MAT 3544	**ZF**	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3553-A	**ZF**	TE-ML 06L
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06M
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06N
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06P
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06R
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06T
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 17E
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	**ZF**	TE-ML 21F
Massey Ferguson	CMS M 1135		

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Viskositätsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Viskositätsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-85*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,861*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*71.1*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.0*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*166*
Brookfield Viskosität bei -20 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*3400*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-42*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*240*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.30** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE