HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85

Excepcional fluido sintético para Transmisiones Variables Continuas en tractores

Descripción

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 es un excepcional fluido sintético para Transmisiones Variables Continuas en tractores. Garantiza una protección superior para equipos de movimiento de tierras , construcción,agrícolas y otras maquinarias. El versátil Q8 Terra 4000 UTTO CVT 10W-30 (75W-85) supera los más exigentes parámetros de rendimiento de API y numerosos OEM. Mejora la durabilidad y fortalece tanto el confort como la productividad del usuario..

Aplicaciones

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 se utiliza en Transmisiones Variables Continuas en equipos de movimiento de tierras , construcción, agrícolas, como tractores y cosechadoras y otras maquinarias. Se utiliza como lubricante para transmisiones , líquido de frenos/embrague sumergidos , como lubricante hidráulico o de transmisión. Este aceite cumple con los requisitos de numerosos OEM, como, por ejemplo, ZF.

Beneficios

- *Excepcional retención de la viscosidad, proporcionando un buen funcionamiento CVT.*
- *El mejor en estabilidad a la oxidación.*
- *Excepcionales propiedades de fricción para un buen funcionamiento del freno.*
- *Excepcional respuesta de los componentes hidráulicos.*
- *Máxima compatibilidad máxima con elastómeros convencionales.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

AGCO	CVT ML 200	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
API	GL-4	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case	MS 1206	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Case	MS 1207	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case	MS 1209	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case	MS 1210	**ZF**	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3541	**ZF**	TE-ML 06E
Case New Holland	MAT 3544	**ZF**	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3553-A	**ZF**	TE-ML 06L
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06M
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06N
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06P
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06R
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06T
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 17E
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	**ZF**	TE-ML 21F
Massey Ferguson	CMS M 1135		

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Grado de viscosidad	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Grado de viscosidad	*SAE J306*	*SAE*	*75W-85*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,861*
Densidad, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*71.1*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.0*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*166*
Viscosidad Brookfield, -20 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*3400*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-42*
Punto de inflamación, V.A.	*D 92*	*°C*	*240*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 es de **1.30** kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE