FICHE TECHNIQUE

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85

Fluide synthétique remarquable destiné aux transmissions de tracteur à variation continue

Description

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 est un fluide synthétique remarquable pour transmissions de tracteur à variation continue. Il garantit une protection supérieure au matériel agricole, tout terrain et de construction. Le fluide polyvalent Q8 Terra 4000 UTTO CVT 10W-30 (75W-85) répond aux critères de performances les plus récents de l'API et de divers constructeurs. Il renforce la durabilité et améliore la productivité et le confort de l'opérateur.

Applications

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 est utilisé dans les transmissions à variation continue d'applications agricoles, tout terrain et de construction telles que les tracteurs et les moissonneuses. Il est appliqué comme lubrifiant de transmission, huile de frein/d'embrayage immergé, fluide hydraulique. L'huile répond aux exigences de différents constructeurs comme ZF.

Avantages

- *Préservation supérieure de la viscosité permettant un fonctionnement souple des transmissions à variation continue (CVT).*
- *Meilleure stabilité à l'oxydation de sa classe.*
- *Propriétés de friction supérieures pour un fonctionnement parfait des freins.*
- *Réactivité supérieure des composants hydrauliques.*
- *Compatibilité maximum avec les élastomères traditionnels.*

Spécifications, recommandations et approbations

AGCO	CVT ML 200	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
API	GL-4	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case	MS 1206	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Case	MS 1207	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case	MS 1209	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case	MS 1210	**ZF**	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3541	**ZF**	TE-ML 06E
Case New Holland	MAT 3544	**ZF**	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3553-A	**ZF**	TE-ML 06L
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06M
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06N
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06P
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06R
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06T
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 17E
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	**ZF**	TE-ML 21F
Massey Ferguson	CMS M 1135		

Propriétés

	Méthode	*Unité*	*Typique*
Classe de viscosité	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Classe de viscosité	*SAE J306*	*SAE*	*75W-85*
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,861*
Densité, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,858*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*71.1*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*12.0*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*166*
Viscosité Brookfield, -20°C	*D 2983*	*mPa.s*	*3400*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-42*
Point d'éclair, COC	*D 92*	*°C*	*240*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

*L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.30** kg CO_2eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE