FICHE TECHNIQUE

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 80W-85

Avantages

- *Limite le bruit des freins immergés tout en réduisant l'usure de la plaque de friction.*
- *Excellentes propriétés fluides hydrauliques.*
- *Remarquable protection contre la corrosion des composants.*
- *Remarquable compatibilité avec les élastomères traditionnels.*
- *Excellente prévention de la formation de mousse.*

Spécifications, recommandations et approbations

API	GL-4	**John Deere**	JDM J20D
Allison	C-4	**Komatsu**	KES 07.866
Case	MS 1207	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Case	MS 1209	**Kubota**	UDT
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1230	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case New Holland	MAT 3505	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145 *
Case New Holland	MAT 3540	**New Holland**	NH 410-B
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-C
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Fendt	FWN 81001 *	**Valtra**	G2-A22 *
Ford	M2C134-D	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
John Deere	JDM J20C	**Volvo**	97303 (WB 101)

Color code blue: * En attente d'approbation

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Classe de viscosité	*SAE J306*	*SAE*	*80W-85*
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Densité, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*55,1*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*9,80*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*165*
Viscosité Brookfield, -26°C	*D 2983*	*mPa.s*	*8*
Viscosité Brookfield, -10°C	*D 2983*	*Pa.s*	*1,2*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-33*
Point d'éclair, COC	*D 92*	*°C*	*215*
Essai FZG, A/8,3/90	*DIN 51354*	*load stage*	*11*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.