PRODUKTDATENBLATT

Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80

Hochwertiges Getriebe- und Hydrauliköl für die Landwirtschaft und den Bau.

Beschreibung

Das Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech ist ein hochwertiges, universelles Getriebeöl für Traktoren. Es wurde entwickelt, um außergewöhnlichen Schutz für Offroad-, Bau- und landwirtschaftliche Maschinen zu bieten. Dieses vielseitige Öl erfüllt die Anforderungen von API und verschiedenen OEMs wie Fendt, Valtra und Massey Ferguson. Mit Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech lassen sich die Haltbarkeit der Maschinen erhöhen, der Komfort für den Bediener verbessern und die Produktivität steigern.

Anwendungen

Das Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech wird als Schmiermittel in Offroad-, Bau- und landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt. Es dient als ölbenetztes Brems-/Kupplungsfluid, als Hydraulik- oder Getriebeschmiermittel oder für Achsen (UTTO).

Leistungen

- *Begrenzt das Geräusch der Nassbremsen und die Bremsscheibenabnutzung.*
- *Hervorragende Hydraulikflüssigkeit-Eigenschaften.*
- *Exzellenter Korrosionsschutz für Ausrüstungskomponenten.*
- *Großartige Verträglichkeit mit herkömmlichen Elastomeren.*
- *Ausgezeichnete Vorbeugung gegen Schaumbildung.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	**John Deere**	JDM J20D
Allison	C-4	**Komatsu**	KES 07.866
Case	MS 1207	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Case	MS 1209	**Kubota**	UDT
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1230	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case New Holland	MAT 3505	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3540	**New Holland**	NH 410-B
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-C
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Fendt	FWN 81001	**Valtra**	G2-A22
Ford	M2C134-D	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
John Deere	JDM J20C	**Volvo**	97303 (WB 101)

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Viskositätsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*80W-80*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*55,1*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9,80*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*165*
Brookfield Viskosität bei -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*8*
Brookfield Viskosität bei -10 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*1,2*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-33*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*215*
FZG Test, A/8.3/90	*DIN 51354*	*load stage*	*11*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Das Produktdatenblatt enthält eine Auswahl an Spezifikationen. Für eine vollständige Übersicht besuchen Sie bitte die Q8Oils-Website.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt ***0.82*** *kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE