FICHE TECHNIQUE

Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80

Avantages

- *Limite le bruit des freins immergés tout en réduisant l'usure de la plaque de friction.*
- *Excellentes propriétés fluides hydrauliques.*
- *Remarquable protection contre la corrosion des composants.*
- *Remarquable compatibilité avec les élastomères traditionnels.*
- *Excellente prévention de la formation de mousse.*

Spécifications, recommandations et approbations

API	GL-4	**John Deere**	JDM J20D
Allison	C-4	**Komatsu**	KES 07.866
Case	MS 1207	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Case	MS 1209	**Kubota**	UDT
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1230	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case New Holland	MAT 3505	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case New Holland	MAT 3525	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3540	**New Holland**	NH 410-B
Caterpillar	TO-2	**New Holland**	NH 410-C
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Fendt	FWN 81001	**Valtra**	G2-A22
Ford	M2C134-D	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
John Deere	JDM J20C	**Volvo**	97303 (WB 101)

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Classe de viscosité	*SAE J306*	*SAE*	*80W-80*
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Densité, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*55,1*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*9,80*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*165*
Viscosité Brookfield, -26°C	*D 2983*	*mPa.s*	*8*
Viscosité Brookfield, -10°C	*D 2983*	*Pa.s*	*1,2*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-33*
Point d'éclair, COC	*D 92*	*°C*	*215*
Essai FZG, A/8,3/90	*DIN 51354*	*load stage*	*11*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

La fiche technique du produit comprend une sélection de spécifications. Pour une vue d'ensemble complète, veuillez consulter le site internet de Q8Oils.

Durabilité

*L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Terra 4000 UTTO CVT EcoTech 80W-80, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **0.82** kg CO_2eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE