PRODUKTDATENBLATT

Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80

Herausragende HC-Synthese Traktorflüssigkeit für stufenlose Getriebe.

Beschreibung

Das Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 ist eine herausragende HC-Synthese Traktorflüssigkeit für stufenlose Getriebe. Sie bietet überlegenen Schutz für Maschinen im Off-Highway-, Bau- und Landwirtschaftsbereich. Das vielseitige Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 erfüllt die neuesten Leistungsanforderungen von API und mehreren OEMs. Es erhöht die Haltbarkeit, verbessert den Bedienkomfort und steigert die Produktivität.

Anwendungen

Das Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 wird in stufenlosen Getrieben von Off-Highway-, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen wie Traktoren und Mähdreschern eingesetzt. Es dient als Achsgetriebeöl, Öl für nasslaufende Bremsen und Kupplungen, Hydrauliköl sowie als Getriebeöl. Das Öl erfüllt die Anforderungen nahezu aller OEMs.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

AGCO	CVT ML 200	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
Case	MS 1206	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case	MS 1207	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Case	MS 1209	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case	MS 1210	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3541	**ZF**	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3544	**ZF**	TE-ML 06E
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3553-A	**ZF**	TE-ML 06K
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06L
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06N
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06P
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06R
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06T
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 17E
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	**ZF**	TE-ML 21F

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Viskositätsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Viskositätsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-80*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.865*
Dichte bei 20 °C	*D 1122*	*kg/l*	*0,862*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*60,2*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*148*
Brookfield Viskosität bei -20 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*2500*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-42*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*246*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt ***1.30*** *kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE