TECHNISCHE FICHE

Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80

Uitzonderlijke synthetische transmissievloeistof voor tractoren met continue variabele transmissie.

Omschrijving

Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 is een uitzonderlijke synthetische tractorolie voor continu variabele transmissies (CVT). Het garandeert superieure bescherming voor off-road-, bouw- en landbouwmachines. De veelzijdige Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 voldoet aan de nieuwste prestatie-eisen van API en diverse OEM's. Het verbetert de duurzaamheid en verhoogt zowel het comfort als de productiviteit van de bestuurder.

Toepassingen

Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 wordt gebruikt in continu variabele transmissies (CVT) in off-highway-, bouw- en landbouwtoepassingen zoals tractoren en oogstmachines. Het wordt toegepast als aandrijflijnsmeermiddel, olie-ondergedompelde rem-/koppelingsvloeistof, hydraulische vloeistof en transmissiesmeermiddel. De olie voldoet aan de eisen van vrijwel alle OEM's.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AGCO	CVT ML 200	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
Case	MS 1206	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case	MS 1207	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Case	MS 1209	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case	MS 1210	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3541	**ZF**	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3544	**ZF**	TE-ML 06E
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3553-A	**ZF**	TE-ML 06K
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06L
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06N
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06P
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06R
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06T
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 17E
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	**ZF**	TE-ML 21F

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Viscositeitsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-80*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.865*
Dichtheid, 20 °C	*D 1122*	*kg/l*	*0,862*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*60,2*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*148*
Brookfield viscositeit, -20 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*2500*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-42*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*246*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 is ***1.30*** *kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE