

Q8 Terra TO-4 SAE 10W

Fluido per trasmissioni di veicoli Caterpillar.

Descrizione

Q8 Terra TO-4 SAE 10W è un eccezionale fluido per trasmissioni, appositamente formulato per i veicoli Caterpillar. Questo prodotto offre un'eccellente protezione in condizioni di basse temperature e facilita l'avvio facile. Contiene additivi per prevenire l'ossidazione e la formazione di depositi. L'olio è adatto per l'uso in apparecchiature in cui sono prescritti i fluidi TO-4.

Applicazioni

Q8 Terra TO-4 SAE 10W è formulato appositamente per Caterpillar, ma è adatto anche per trasmissioni power shift, riduttori finali, trasmissioni idrostatiche, convertitori di coppia e impianti idraulici in veicoli pesanti. Il fluido può essere utilizzato in attrezzature fuoristrada, nel settore delle costruzioni e nell'agricoltura.

Proprietà

- Superiore protezione degli ingranaggi in condizioni di carico d'urto.
- Eccezionale protezione dall'usura in condizioni operative gravose.
- Protezione superiore contro l'usura e prolunga la durata dei componenti.
- Superiore protezione contro ruggine e corrosione.

Specifiche

Allison	C-4	Komatsu	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
DANA	OHTM-TO	Vickers	35VQ25
Eaton/Fuller		ZF	TE-ML 03C

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Densità, 20 °C	D 4052	g/ml	0,868
Gradazione SAE	-	-	SAE 10W
Viscosità cinematica a 40 °C	D 445	mm²/s	35.1
Viscosità cinematica a 100 °C	D 445	mm²/s	5.9
Indice di viscosità	D 2270	-	109
Viscosità Brookfield, -20 °C	D 2983	mPa.s	2850
Punto di scorrimento	D 97	°C	-45
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	228

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Terra TO-4 SAE 10W è **1.29** kg CO₂eq / kg.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, clicca qui



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

