TECHNISCHE FICHE

Q8 Trans XGS 75W-85

Volledig synthetische SAE J 2360 transmissie-olie

Omschrijving

Q8 Trans XGS 75W-85 is een onovertroffen transmissie-olie voor zwaarbelaste aandrijflijnen die speciale vloeibaarheid bij lage temperatuur vereisen. Dankzij de uitzonderlijke stabiliteit bij hoge en lage temperaturen biedt dit product de beste bescherming tegen extreme druk en slijtage. Dit resulteert in een optimale smering van hypoïde en niet-hypoïde assen.

Toepassingen

Q8 Trans XGS 75W-85 is ontworpen voor zwaarbelaste aandrijflijnen, zoals achterassen, eindaandrijvingen en bepaalde manuele transmissies, die vloeibaarheid bij lage temperatuur vereisen om het brandstofverbruik te verminderen of het schakelen te vergemakkelijken.

Voordelen

- *Uitzonderlijke vloeibaarheid bij lage temperatuur en breed temperatuurbereik.*
- *Uitzonderlijke vermindering van interne frictie.*
- *Onovertroffen bescherming tegen slijtage van de as.*
- *Uitzonderlijke slijtagebescherming in arbeidsintensieve omstandigheden.*
- *Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	**Iveco**	18-1807 MG
API	GL-5	**Iveco**	18-1807 MGM
Fiat	9.55550-DA3	**MB**	235.10
Fiat	9.55550-DA4	**MB**	235.63
Fiat	9.55550-DA8	**Meritor**	GO MTR 076S
Fiat	9.55550-MX3	**Nissan**	MTF HQ
Fiat	9.55550-MX4	**SAE**	J 2360
Fiat	9.55550-MZ1	**VAG**	VW G 052 190
Fiat	9.55550-MZ3		

Eigenschappen

	Methode	*Eenheid*	*Eigenschappen*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,869*
Viscositeitsklasse	*-*	*-*	*SAE 75W-85*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*77.5*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.7*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*164*
Brookfield viscositeit, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*50*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*<-42*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*175*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De aanbevelingen van de fabrikant dienen steeds nageleefd te worden.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Trans XGS 75W-85 is **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE