PRODUKTDATENBLATT

Q8 Unishift PC Synt 75W-80

Synthetisches API GL-4-Schaltgetriebeöl

Beschreibung

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 ist ein hochwertiges Schaltgetriebeöl für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Dieser vielseitige Schmierstoff bietet sogar bei Extremdruck einzigartigen Schutz und einzigartige Laufzeit, und sorgt für erstklassige thermische Stabilität. Er eignet sich daher für eine Vielzahl von Pkw-Anwendungen. Es erfüllt die Anforderungen der meisten API GL-4-OEM.

Anwendungen

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 ist ein vielseitiger Schmierstoff für PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit Synchron-Schaltgetrieben sowie Synchron-Transaxle-Fahrzeuge, besonders in Situationen, in denen hohe Lasten befördert werden. Es erfüllt die API GL-4-Spezifikation und die Anforderungen der meisten europäischen und asiatischen Hersteller.

Leistungen

- *Einzigartige Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und großer Betriebstemperaturbereich.*
- *Einzigartige Reduktion interner Reibung.*
- *Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen.*
- *Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.*
- *Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	**Land-Rover**	STC 9157
Alfa Romeo		**Land-Rover**	TYK 500030
BMW/MINI	ATF-D2	**MB**	235.10
BMW/MINI	MTF-LT1	**Mazda**	
BMW/MINI	MTF-LT2	**Nissan**	999MP-MTF20P
BMW/MINI	MTF-LT3	**Nissan**	KE91699932R
BMW/MINI	MTF-LT4	**Nissan**	MT-XZ
BMW/MINI	MTF-LT5	**PSA**	B71 2330
Fiat	9.55550-MX3	**Porsche**	VW G 052 554 B0
Fiat	9.55550-MZ10	**Toyota**	JWS 227
Fiat	9.55550-MZ12	**VAG**	Audi TL 52 532
Fiat	9.55550-MZ5	**VAG**	VW 501.50
Fiat	9.55550-MZ9	**VAG**	VW G 009 317
Ford	1382914	**VAG**	VW G 052 171
Ford	1547953	**VAG**	VW G 052 178
Ford	ESD-M2C186-A	**VAG**	VW G 052 512
Ford	M2C200-C/C2/C3	**VAG**	VW G 052 527
Ford	M2C200-D2	**VAG**	VW G 052 532
Ford	M2C200-D3	**VAG**	VW G 052 554 B0
Ford	WSD-M2C200-D	**VAG**	VW G 055 538
GM	1940704	**VAG**	VW G 50
GM	1940768	**VAG**	VW G 52 726
Honda	MTF 94	**VAG**	VW TL 726 (80W)
Honda	MTF II/SG	**Volvo**	97308
Honda	MTF-7289	**Volvo**	97309
Honda	MTF-III	**ZF**	8DT (transmission section)
Honda	Special MTF		

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,857*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 75W-80*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*42.3*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.5*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*183*
Brookfield Viskosität bei -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*18.1*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-42*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*191*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Unishift PC Synt 75W-80 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.43** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH: ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE