PRODUKTDATENBLATT

Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Synthetisches API GL-4-Schaltgetriebeöl

Beschreibung

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 ist ein hochwertiges Schaltgetriebeöl für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Dieser vielseitige Schmierstoff bietet sogar bei Extremdruck einzigartigen Schutz und einzigartige Laufzeit, und sorgt für erstklassige thermische Stabilität. Er eignet sich daher für eine Vielzahl von Pkw-Anwendungen. Es erfüllt die Anforderungen der meisten API GL-4-OEM.

Anwendungen

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 ist ein vielseitiger Schmierstoff für PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit Synchron-Schaltgetrieben sowie Synchron-Transaxle-Fahrzeuge, besonders in Situationen, in denen hohe Lasten befördert werden. Es erfüllt die API GL-4-Spezifikation und die Anforderungen der meisten europäischen und asiatischen Hersteller.

Leistungen

- *Einzigartige Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und großer Betriebstemperaturbereich.*
- *Einzigartige Reduktion interner Reibung.*
- *Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen.*
- *Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.*
- *Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

API	GL-4	**Nissan**	
Alfa Romeo		**PSA**	B71 2330
BMW/MINI	MTF-LT4	**Toyota**	
Fiat	9.55550-MX3	**VAG**	VW 501.50
Fiat	9.55550-MZ1	**VAG**	VW G 005 000
Fiat	9.55550-MZ3	**VAG**	VW G 005 100
Fiat	9.55550-MZ4	**VAG**	VW G 052 145
Ford	M2C200-C	**VAG**	VW G 052 157
GM	1940768	**VAG**	VW G 052 190
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 052 911
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 50
Honda	MTF 94	**VAG**	VW G 51
Honda	MTF II/SG	**Volvo**	97308
Honda	Special MTF	**Volvo**	97309
MB	235.10	**Volvo**	97310
Mitsubishi			

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*87*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.6*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*191*
Brookfield Viskosität bei -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*25*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-45*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*196*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Unishift PC Synt 75W-90 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.56** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE