HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Fluido sintético para transmisión manual API GL-4

Descripción

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 es un superior fluido de transmisión manual para turismos y vehículos ligeros. Este versátil lubricante aporta una durabilidad y protección excepcionales, incluso bajo presión extrema, y ofrece la máxima estabilidad térmica, lo que lo hace adecuado para multitud de aplicaciones en turismos. Cumple los requisitos de la mayoría de los OEM que se basan en API GL-4.

Aplicaciones

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 es un versátil lubricante desarrollado para su uso en turismos y cajas de cambios sincronizadas y ejes transversales de baja carga, específicamente en situaciones de transmisión de altas cargas. Cumple la especificación API GL-4 y los requisitos de de la mayoría de los fabricantes europeos y asiáticos.

Beneficios

- *Excepcional fluidez a baja temperatura y amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento .*
- *Excepcional reducción del rozamiento interno.*
- *Excelente cambio de marchas a bajas temperaturas.*
- *Superior protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Protección superior contra el óxido y la corrosión.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-4	**Nissan**	
Alfa Romeo		**PSA**	B71 2330
BMW/MINI	MTF-LT4	**Toyota**	
Fiat	9.55550-MX3	**VAG**	VW 501.50
Fiat	9.55550-MZ1	**VAG**	VW G 005 000
Fiat	9.55550-MZ3	**VAG**	VW G 005 100
Fiat	9.55550-MZ4	**VAG**	VW G 052 145
Ford	M2C200-C	**VAG**	VW G 052 157
GM	1940768	**VAG**	VW G 052 190
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 052 911
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 50
Honda	MTF 94	**VAG**	VW G 51
Honda	MTF II/SG	**Volvo**	97308
Honda	Special MTF	**Volvo**	97309
MB	235.10	**Volvo**	97310
Mitsubishi			

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Grado de viscosidad	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*87*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.6*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*191*
Viscosidad Brookfield, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*25*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-45*
Punto de inflamación, V.C.	*D 93*	*°C*	*196*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Unishift PC Synt 75W-90 es de ***1.56*** *kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE