TECHNISCHE FICHE

Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Synthetische API GL-4 manuele versnellingsbakolie

Omschrijving

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 is een onovertroffen manuele versnellingsbakolie voor personenwagens en lichte voertuigen. Dit veelzijdige smeermiddel biedt uitzonderlijke bescherming en duurzaamheid, zelfs bij extreme druk, en zorgt voor de beste thermische stabiliteit. Bijgevolg is het geschikt voor tal van toepassingen bij personenwagens. Het voldoet aan de vereisten van de meeste OEM's op basis van API GL-4.

Toepassingen

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 is een veelzijdig smeermiddel voor gebruik in personenwagens en bestelwagens met manuele synchromesh-versnellingsbakken en -transaxles, in het bijzonder bij hoge belasting. Het voldoet aan de API GL-4 specificatie en aan de vereisten van de meeste Europese en Aziatische fabrikanten.

Voordelen

- *Uitzonderlijke vloeibaarheid bij lage temperatuur en breed temperatuurbereik.*
- *Uitzonderlijke vermindering van interne frictie.*
- *Uitstekend schakelen bij lage temperatuur.*
- *Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.*
- *Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	**Nissan**	
Alfa Romeo		**PSA**	B71 2330
BMW/MINI	MTF-LT4	**Toyota**	
Fiat	9.55550-MX3	**VAG**	VW 501.50
Fiat	9.55550-MZ1	**VAG**	VW G 005 000
Fiat	9.55550-MZ3	**VAG**	VW G 005 100
Fiat	9.55550-MZ4	**VAG**	VW G 052 145
Ford	M2C200-C	**VAG**	VW G 052 157
GM	1940768	**VAG**	VW G 052 190
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 052 911
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 50
Honda	MTF 94	**VAG**	VW G 51
Honda	MTF II/SG	**Volvo**	97308
Honda	Special MTF	**Volvo**	97309
MB	235.10	**Volvo**	97310
Mitsubishi			

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Viscositeitsklasse	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*87*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.6*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*191*
Brookfield viscositeit, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*25*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-45*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*196*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Unishift PC Synt 75W-90 is ***1.56*** *kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE