KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Syntetyczny olej przekładniowy API GL-4 do ręcznej skrzyni biegów

Opis

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 to najwyższej jakości olej do ręcznych skrzyń biegów w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Ten wszechstronny środek smarny zapewnia wyjątkową ochronę i trwałość, nawet przy ekstremalnym ciśnieniu, oraz najlepszą w swojej klasie stabilność termiczną, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy zastosowań w samochodach osobowych. Spełnia on wymagania większości producentów OEM w oparciu o API GL-4.

Zastosowania

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 jest uniwersalnym środkiem smarnym przeznaczonym do stosowania w samochodach osobowych i lekkich manualnych skrzyniach biegów i skrzyniach biegów typu synchromesh, szczególnie w sytuacjach przenoszenia dużych obciążeń. Spełnia on specyfikację API GL-4 oraz wymagania większości producentów europejskich i azjatyckich.

Korzyści

- *Wyjątkowa płynność w niskich temperaturach i szeroki zakres temperatur pracy.*
- *Wyjątkowa redukcja tarcia wewnętrznego.*
- *Doskonała łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach.*
- *Doskonała ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.*
- *Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	GL-4	**Nissan**	
Alfa Romeo		**PSA**	B71 2330
BMW/MINI	MTF-LT4	**Toyota**	
Fiat	9.55550-MX3	**VAG**	VW 501.50
Fiat	9.55550-MZ1	**VAG**	VW G 005 000
Fiat	9.55550-MZ3	**VAG**	VW G 005 100
Fiat	9.55550-MZ4	**VAG**	VW G 052 145
Ford	M2C200-C	**VAG**	VW G 052 157
GM	1940768	**VAG**	VW G 052 190
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 052 911
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 50
Honda	MTF 94	**VAG**	VW G 51
Honda	MTF II/SG	**Volvo**	97308
Honda	Special MTF	**Volvo**	97309
MB	235.10	**Volvo**	97310
Mitsubishi			

Właściwości

	Metoda	*Jednostka*	*Typowy*
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Klasa lepkości	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*87*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*15.6*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*191*
Lepkość Brookfielda, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*25*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-45*
Temperatura zapłonu, P-M	*D 93*	*°C*	*196*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Unishift PC Synt 75W-90 wynosi ***1.56*** *kg CO_2eq / kg.*

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:

ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE