ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Синтетическая жидкость для механических трансмиссий API GL-4

Описание

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 - жидкость для механических трансмиссий с улучшенными характеристиками для легковых и малотоннажных автомобилей. Этот универсальный смазочный материал обеспечивает исключительную защиту и долговечность даже при экстремальном давлении, а также лучшую в своем классе термостойкость, благодаря чему он подходит для широкого ряда применений в легковых автомобилях. Соответствует требованиям большинства производителей оборудования, основанных на спецификации API GL-4.

Сферы применения

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 - универсальный смазочный материал, разработанный для использования в легковых автомобилях , в маломощных механических трансмиссиях с уравнителем скоростей и коробках передач в блоке с ведущим мостом, особенно в условиях высокой нагрузки. Соответствует спецификации API GL-4 и требованиям большинства европейских и азиатских производителей.

Преимущества

- *Обладает исключительной текучестью при низких температурах и широким диапазоном рабочих температур.*
- *Исключительная защита от внутреннего трения.*
- *Исключительно плавное переключение передач при низких температурах.*
- *Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.*
- *Превосходная защита от ржавчины и коррозии.*

Технические характеристики, рекомендации и допуски

API	GL-4	**Nissan**	
Alfa Romeo		**PSA**	B71 2330
BMW/MINI	MTF-LT4	**Toyota**	
Fiat	9.55550-MX3	**VAG**	VW 501.50
Fiat	9.55550-MZ1	**VAG**	VW G 005 000
Fiat	9.55550-MZ3	**VAG**	VW G 005 100
Fiat	9.55550-MZ4	**VAG**	VW G 052 145
Ford	M2C200-C	**VAG**	VW G 052 157
GM	1940768	**VAG**	VW G 052 190
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 052 911
GM	B 040 104 3	**VAG**	VW G 50
Honda	MTF 94	**VAG**	VW G 51
Honda	MTF II/SG	**Volvo**	97308
Honda	Special MTF	**Volvo**	97309
MB	235.10	**Volvo**	97310
Mitsubishi			

Свойства

	Способ	*Единица*	*Типичные*
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Класс вязкости	*-*	*-*	*SAE 75W-90*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*87*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.6*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*191*
Вязкость по Брукфилду, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*25*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-45*
Температура воспламенения, P-M	*D 93*	*°C*	*196*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

*Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Unishift PC Synt 75W-90 составляет **1.56** kg CO_2eq / kg.*
Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE