HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Unishift PC Synt 75W

Fluido sintético para transmisión manual API GL-4

Descripción

Q8 Unishift PC Synt 75W es un superior fluido de transmisión manual para turismos y vehículos ligeros. Este versátil lubricante aporta una durabilidad y protección excepcionales, incluso bajo presión extrema, y ofrece la máxima estabilidad térmica, lo que lo hace adecuado para multitud de aplicaciones en turismos. Cumple los requisitos de la mayoría de los OEM que se basan en API GL-4.

Aplicaciones

Q8 Unishift PC Synt 75W es un versátil lubricante desarrollado para su uso en turismos y cajas de cambios sincronizadas y ejes transversales de baja carga, específicamente en situaciones de transmisión de altas cargas. Cumple la especificación API GL-4 y los requisitos de de la mayoría de los fabricantes europeos y asiáticos.

Beneficios

- *Excepcional fluidez a baja temperatura y amplio intervalo de temperaturas de funcionamiento .*
- *Excepcional reducción del rozamiento interno.*
- *Excelente cambio de marchas a bajas temperaturas.*
- *Superior protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Protección superior contra el óxido y la corrosión.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-4	**PSA**	9730-A8
BMW/MINI	JWS 2271	**PSA**	B71 2310
BMW/MINI	MTF-LT2	**VAG**	VW G 052 171
BMW/MINI	MTF-LT3	**VAG**	VW G 052 512
Fiat	9.55550-MZ14	**VAG**	VW G 052 527
Fiat	9.55550-MZ2	**VAG**	VW G 052 527
Fiat	9.55550-MZ27	**VAG**	VW G 052 549
Fiat	9.55550-MZ6	**VAG**	VW G 052 798
Ford	M2C200-D1	**VAG**	VW G 52 726
Ford	M2C200-D2	**VAG**	VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
GM	MTF 0063	**VAG**	VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
MB	235.71	**VAG**	VW TL 525 12 (G 052 512 A2)

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,847*
Grado de viscosidad	*-*	*-*	*SAE 75W*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*33*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.8*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*172*
Viscosidad Brookfield, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*44*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-39*
Punto de inflamación, V.C.	*D 93*	*°C*	*195*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Unishift PC Synt 75W es de ***1.38*** *kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE