FICHE TECHNIQUE

Q8 Unishift PC Synt 75W

Fluide synthétique de transmission manuelle API GL-4

Description

Q8 Unishift PC Synt 75W est un fluide de transmission manuelle supérieur, destiné aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires légers. Ce lubrifiant polyvalent offre une protection et une durabilité remarquables, même dans des conditions de pression extrême, et fournit la meilleure stabilité thermique, ce qui en fait un produit adapté à un large éventail d'applications de voitures de tourisme. Il répond aux exigences de la plupart des FEO basées sur la spécification API GL-4.

Applications

Q8 Unishift PC Synt 75W est un lubrifiant polyvalent conçu pour les boîtes-ponts et les boîtes de vitesses manuelles synchronisées équipant des véhicules utilitaires légers et des voitures de tourisme, spécifiquement dans les situations de charge élevée. Il répond à la spécification API GL-4 et aux exigences formulées par la plupart des fabricants européens et asiatiques.

Avantages

- *Fluidité remarquable à basse température et plage étendue des températures de fonctionnement.*
- *Réduction remarquable des frottements internes.*
- *Excellente facilité de passage des vitesses à basse température.*
- *Protection supérieure contre l'usure et prolongation de la durée de vie.*
- *Protection supérieure contre la rouille et la corrosion.*

Spécifications, recommandations et approbations

API	GL-4	**PSA**	9730-A8
BMW/MINI	JWS 2271	**PSA**	B71 2310
BMW/MINI	MTF-LT2	**VAG**	VW G 052 171
BMW/MINI	MTF-LT3	**VAG**	VW G 052 512
Fiat	9.55550-MZ14	**VAG**	VW G 052 527
Fiat	9.55550-MZ2	**VAG**	VW G 052 527
Fiat	9.55550-MZ27	**VAG**	VW G 052 549
Fiat	9.55550-MZ6	**VAG**	VW G 052 798
Ford	M2C200-D1	**VAG**	VW G 52 726
Ford	M2C200-D2	**VAG**	VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
GM	MTF 0063	**VAG**	VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
MB	235.71	**VAG**	VW TL 525 12 (G 052 512 A2)

Propriétés

	Méthode	*Unité*	*Typique*
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,847*
Classe de viscosité	*-*	*-*	*SAE 75W*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*33*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*6.8*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*172*
Viscosité Brookfield, -40°C	*D 2983*	*Pa.s*	*44*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-39*
Point d'éclair, P-M	*D 93*	*°C*	*195*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Unishift PC Synt 75W, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de ***1.38*** *kg* CO_2*eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE