TECHNISCHE FICHE

Q8 Unishift PC Synt 75W

Synthetische API GL-4 manuele transmissievloeistof

Omschrijving

Q8 Unishift PC Synt 75W is een onovertroffen manuele transmissievloeistof voor personenwagens en lichte voertuigen. Dit veelzijdige smeermiddel biedt uitzonderlijke bescherming en duurzaamheid, zelfs bij extreme druk, en zorgt voor de beste thermische stabiliteit. Bijgevolg is het geschikt voor tal van toepassingen bij personenwagens. Het voldoet aan de vereisten van de meeste OEM's op basis van API GL-4.

Toepassingen

Q8 Unishift PC Synt 75W is een veelzijdig smeermiddel voor personenwagens en lichte manuele synchromesh-versnellingsbakken en -transaxles, in het bijzonder bij hoge belasting. Het voldoet aan de API GL-4 specificatie en aan de vereisten van de meeste Europese en Aziatische fabrikanten.

Voordelen

- *Uitzonderlijke vloeibaarheid bij lage temperatuur en breed temperatuurbereik.*
- *Uitzonderlijke vermindering van interne frictie.*
- *Uitstekend schakelen bij lage temperatuur.*
- *Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.*
- *Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	**PSA**	9730-A8
BMW/MINI	JWS 2271	**PSA**	B71 2310
BMW/MINI	MTF-LT2	**VAG**	VW G 052 171
BMW/MINI	MTF-LT3	**VAG**	VW G 052 512
Fiat	9.55550-MZ14	**VAG**	VW G 052 527
Fiat	9.55550-MZ2	**VAG**	VW G 052 527
Fiat	9.55550-MZ27	**VAG**	VW G 052 549
Fiat	9.55550-MZ6	**VAG**	VW G 052 798
Ford	M2C200-D1	**VAG**	VW G 52 726
Ford	M2C200-D2	**VAG**	VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
GM	MTF 0063	**VAG**	VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
MB	235.71	**VAG**	VW TL 525 12 (G 052 512 A2)

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,847*
Viscositeitsklasse	*-*	*-*	*SAE 75W*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*33*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.8*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*172*
Brookfield viscositeit, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*44*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-39*
Vlampunt, P-M	*D 93*	*°C*	*195*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Unishift PC Synt 75W is **1.38** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE